

<b>GSB 16 RE</b>	
GSB 16 RE (EAN)	0 601 14E 500 (3165140519267), 0 601 14E 501 (3165140876933), 0 601 14E 530 (3165140519274), 0 601 14E 531 (3165140876940), 0 601 14E 540 (3165140519311), 0 601 14E 560 (3165140519281), 0 601 14E 570 (3165140519298), 0 601 14E 590 (3165140519304), 0 601 14E 600 (3165140519328)
Subdiviziune categorie de produse	Mașină de găurit cu percuție
Poziționare	Cea mai rapidă din clasa sa
Avantajul utilizatorului incl. Argument	750 W pentru un avans rapid la găurire
	Construcție compactă pentru o manevrare optimă
	Carcasă metalică robustă a angrenajului pentru o durată de viață îndelungată
Alte avantaje	Mandrină rapidă cu o bucșă, Auto Lock pentru schimbare rapidă, cu o singură mână a accesoriilor
	Placă rotativă de perii colectoare pentru aceeași putere la funcționarea spre stânga ca și la funcționarea spre dreapta
	Mâner de siguranță nou cu fixare inovatoare pentru asigurarea stabilității mașinii
	Cablu cu prindere pe bilă pentru o rază de acțiune mare și pentru evitarea ruperilor de cablu
	Preselecția turației cu rozetă de reglare pentru lucrul cu diverse materiale
	Softgrip pentru siguranță în lucru
	Diam. gulerului de ax 43 mm (normă europeană) – utilizabil pe suport de găurit
Putere nominală	750 W
Greutate	2,2 kg
Moment de rotație nominal	2,3 Nm
Diam. de găurire în beton	16 mm
Diam. de găurire în lemn	30 mm
Diam. de găurire în oțel	13 mm
Diam. de găurire în cărămidă	18 mm
Nivel presiune sonoră	96 dB(A)
Nivel putere sonoră	107 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 96 dB(A); Sound power level 107 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
0 601 14E 500	
0 601 14E 501	
0 601 14E 530	
0 601 14E 531	
0 601 14E 540	
0 601 14E 560	
0 601 14E 570	
0 601 14E 590	
0 601 14E 600	