



## GCV 3035 12 B11 TSR

Modelele verticale BiLight





Termostat reglabil



Anod de protectie



Izolatie termica de  
inalta eficienta



## Informatii principale

Protectie de sticla-ceramica a tancului de apa

Doua tipuri de functionare indicate prin culori diferite : Modul in lucru ,  
Produsul poate fi utilizat

Consum de energie redus datorita noului sistem de prindere pe perete

Termostat reglabil cu dimensiuni marite pentru o utilizare usoara si pentru  
a seta temperatura dorita a apei

Design nou si unic pentru butonul de pornit/oprit cu indicator luminos

Izolatie cu densitate mare si de inalta eficienta fara CFC .

Componente electrice fiabile in concordanta cu toate standardele Europene  
de siguranta

Protectie anti-inghet

- Protectie de sticla-ceramica a tancului de apa
- Doua tipuri de functionare indicate prin culori diferite : Modul in lucru , Produsul  
poate fi utilizat
- Consum de energie redus datorita noului sistem de prindere pe perete
- Termostat reglabil cu dimensiuni marite pentru o utilizare usoara si pentru a seta  
temperatura dorita a apei
- Design nou si unic pentru butonul de pornit/oprit cu indicator luminos
- Izolatie cu densitate mare si de inalta eficienta fara CFC .
- Componente electrice fiabile in concordanta cu toate standardele Europene de  
siguranta
- Protectie anti-inghet



Caracteristici tehnice	
Volum [L]	30 L
Protectia vasului	Sticla ceramica
Tensiunea de alimentare [V/Hz]	230V/50Hz
Putere nominala [W]	1200 W
Presiunea de lucru [Mpa]	0.8 MPa
Izolatie [mm]	18 [mm]
Timpul de incalzire de la 15°C la 65°C	1h 29 min
Dimensiuni H/ l/ D [m]	0.530 x 0.350 x 0.370 m
Intrerupator On/ Off	Da
Termostat reglabil	Da
Anod de magneziu	Da
Anod tester	Nu
Greutate neta [kg]	11.8 kg
Instalare	Vertical
Supapa de siguranta	Da