

WKE8-44

Pompa autoamorsanta de gradina

Aplicatii:

- irigarea gradinilor de mici dimensiuni;
- alimentarea cu apa potabila in instalatii temporare;
- vehiculare lichide necorozive fara particule in suspensie (apa de la robinet, apa de ploaie, apa din piscina, alte lichide necorozive);
- umplerea si golirea rezervoarelor si piscinelor de mici dimensiuni.



Caracteristici tehnice:

Adancimea maxima de aspiratie	8 m
Inaltimea maxima de refulare	44 m
Debit maxim	50 l/min
Putere nominala	900 W
Tensiune de alimentare	1~230V ±5% 50Hz V/1Ph
Gradul de protectie	IP 44
Clasa de izolatie	B
Temperatura maxima de lucru	35 °C

Caracteristici constructive:

- corpul pompei din **fonta**;
- turbina: **PPO (techno-polymer)**;
- axul pompei din otel acoperit chimic;
- difuzorul si tubul Venturi: noryl armat cu fibra de sticla;
- garnitura mecanica: ceramica/grafit/NBR;
- diametrul de aspiratie/refulare: 1"/1";
- motor electric asincron cu 2 poli;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu;
- condensator de pornire incorporat si protectie termica autoresetabila;
- cablu electric de 1.5 metri prevazut cu stecher Schuko;
- intrerupator PORNIT-OPRIT;
- maner pentru transport;
- greutate: 12 Kg.


Avantaje produs:

- turbina din **PPO (techno-polymer)** - asigura un randament optim de utilizare;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica/grafit/NBR pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- carcasa motorului din aliaj de aluminiu pentru o racire eficienta.

Performante:

Debit refulat	l/min	0	5	10	15	20	25	30	40	50
	m ³ /h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3.0
H refulare [m]		44	41	38	34	31	27	22	13	2

Curba de functionare:



Recomandari montaj:

- Montarea si utilizarea se va face de catre persoanele specializate;
- Respectati diametrul **interior** al tevilor si al sorbului conform indicatiilor fabricantului (1" pe traseul de aspiratie și 1" pe traseul de refulare);
- Montati pompa intr-un spatiu bine aerisit, bine izolat termic si protejat impotriva inundarii, plasat cat mai aproape de sursa de apa;
- Nu lasati niciodata pompa sa functioneze fara apa.

Garantie:

- 24 luni persoane fizice
- 12 luni persoane juridice

Service in garantie si post-garantie asigurat in Reteaua de centre service autorizate.

www.wasserkonig.com