

HIDROIZOLANȚI ȘI ADEZIVI PENTRU ACOPERIȘURI



PRODUSE DE CALITATE FABRICATE ÎN BELGIA

SODAL SRL Calea Dârzei 86A , Dârza, Crevedia,
Jud Dâmbovița, Tel/Fax: 0213515804,
Email: office@soudal.ro, Web: www.soudal.ro

SODAL

SOU DABAND BANDA HIDROIZOLANTA BITUMINOASA

APLICAȚII

Poate fi folosită pe majoritatea materialelor ca: metal, lemn, marmură, ceramică, beton, piatră, țiglă, plastic și unele tipuri de PVC. Ideală pentru izolarea sau repararea crăpăturilor, găurilor, luminatoarelor, coșurilor de fum, țiglelor, țevilor de la acoperișuri. Role de 10 m , lățimi 5 cm; 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 22,5 cm; 30 cm culori: aluminiu, teracota, grafit, RAL 8017



106913	<u>Banda Hidroizo Aluminiu 5cm</u>	100011	<u>Banda Hidroizo terracotta 15cm</u>
101161	<u>Banda Hidroizo aluminiu 7.5cm</u>	108218	<u>Banda Hidroizo Graphite 15cm</u>
101613	<u>Banda hidroizo. Graphit 7,5cm</u>	101194	<u>Banda Hidroizo Aluminiu 22.5 Cm</u>
101618	<u>Banda Hidroizo Teracota 7.5 Cm</u>	101195	<u>Banda Hidroizo Aluminiu 30cm</u>
101182	<u>Banda Hidroizo Aluminiu 10cm</u>	108086	<u>Banda Hidroizo Teracota 30cm</u>
108141	<u>Banda hidroizo. Terracota 10cm</u>	108140	<u>Banda Hidroizo Graphite 30cm</u>
101614	<u>Banda Hidroizo Graphite 10 Cm</u>	121852	<u>Banda Hydroizo 15 cm RAL 8017</u>
101187	<u>Banda Hidroizo Aluminiu 15cm</u>	121854	<u>Banda Hydroizo 30 cm RAL 8017</u>

BUTYBAND BANDA BUTILICA

Banda de izolare autoadezivă, elastoplastică, din cauciuc butilic pe suport folie de aluminiu sau plumb. APLICAȚII Izolarea : coșurilor de fum, tubulaturii de ventilație, luminatoarelor, ferestrelor și ușilor glisante ; fațade ventilate. Se poate folosi ca bandă universală de izolare sau reparare. Izolant pentru construcțiile din sticlă (sere). Izolant pentru construcții metalice cum ar fi izolarea sectională a elementelor de îmbinare din metal. Izolarea rulotelor și a remorcilor – aplicații în industria auto. Role de 10 m , lățimi 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 22,5 cm; 30 cm; culori: aluminiu, plumb.



111083	<u>Banda Butilica Aluminiu 7,5 cm</u>	111088	<u>Banda Butilica Plumb 7,5 cm</u>
111084	<u>Banda Butilica Aluminiu 10 cm</u>	111089	<u>Banda Butilica PLUMB 10 cm</u>
111085	<u>Banda Butilica Aluminiu 15 cm</u>	111090	<u>Banda Butilica plumb 15 cm</u>
111086	<u>Banda Butilica Aluminiu 22,5 cm</u>	111091	<u>Banda Butilica plumb 22,5 cm</u>
111087	<u>Banda Butilica Aluminiu 30 cm</u>	111092	<u>Banda Butilica plumb 30 cm</u>

SOUDABAND ACRYL – Banda acrilica expandabila – Burete dolii

Bandă izolantă termic, acustic, hidro, pentru orice rosturi în construcții. Autoadezivă pe o parte. Rezistența termică între -20°C și +85°C. APLICAȚII: Asigură o bună fixare a ramelor de ferestre, a cărămizilor, izolarea acoperișurilor (dolie), etc. Lungimi în role 4-10 m; lățimi 10-30 mm; grosimi 2-8 mm (stare inițială) 10-40 mm (stare finală).



110883	30x8/40 Soudaband Acryl T80 (m)	110862	20x2/10 Soudaband Acryl T80 (m)
110881	20x8/40 Soudaband Acryl T80 (m)	110867	15x3/15 Soudaband Acryl T80 (m)
110878	20x6/30 Soudaband Acryl T80 (m)	110871	10x4/20 Soudaband Acryl T80 (m)
110864	30x2/10 Soudaband Acryl T80 (m)	110861	15x2/10 Soudaband Acryl T80 (m)
110863	25x2/10 Soudaband Acryl T80 (m)	110859	10x2/10 Soudaband Acryl T80 (m)

ROOF REPAIR - Mastic bituminos pentru acoperisuri

Izolantul pentru etanșare impermeabilă pe baza elastomerilor de bitum pentru reparația acoperișurilor, jgheaburilor. **Aplicații:** etanșarea găurilor și crăpăturilor din acoperișuri; etanșarea elementelor acoperișurilor; Repararea jgheaburilor și burlanelor; Adeziv cu lipire la rece pentru toate tipurile de carton asfaltat; izolarea impermeabilă a conexiunilor de construcții cu mobilitate redusă (de până la 10%)



106650	Mastic bituminos pentru acoperisuri Roofrepair 300ml
--------	--

AQUAFIX – Mastic profesional pentru acoperisuri din tabla

Mastic profesional pentru acoperișuri pe baza de emulsii acrilice rezistent la toate condițiile meteorologice. Ideal pentru etanșarea între diferite materiale. Acesta poate fi folosit pe suprafețe umede și chiar sub apă.

Aplicații: Reparații de urgență a acoperișurilor – chiar și în condiții de ploaie abundentă; etanșarea ferestrelor de mansardă, a hornurilor și a altor elemente ale acoperișului; Etanșarea conexiunilor tablei ondulate și trapezoidale; Repararea jgheaburilor și burlanelor; etansare impermeabilă a conexiunilor de construcții



117979	Mastic Aquafix 300 MI
--------	-----------------------

Colotuile – Adeziv izolat poliuretanic pentru țigle ceramice

Adeziv-izolant pe bază de poliuretan , monocomponent, cu aderență perfectă pe țigle ceramice sau din ciment ca și pe majoritatea materialelor de construcții ca: betonul, cărămida, lemnul, etc (nu se utilizează pe PE, PP, sticlă și materiale bituminoase). Poate înlocui orice tip de feronerie sau mortar. Nu curge și nu cade. Vopsibil după întărire

APLICAȚII

Lipirea și izolarea țiglelor ceramice fără a folosi ciment. Reparații de urgență ale acoperișurilor din țigle ceramice. Poate fi folosit ca adeziv izolat poliuretanic.



106335

Adeziv țigle ceramice Colotuile 310ml

Colozinc – Adeziv izolat MS Polymer pentru lipire și izolare tabla zincată

Adeziv-izolant pe bază de MS Polymer®, monocomponent, cu aderență excelentă pe materialele pentru acoperișuri, în special pentru tabla zincată și laminată, țigle ceramice sau alte suprafețe în construcții (chiar umede). Rezistent UV, insensibil la multe chimicale, ploii acide și condiții atmosferice extreme. Este vopsibil cu orice tip de vopsea. Nu decolorează suprafețele poroase.

APLICAȚII

Lipirea și izolarea tablei zincate fără a folosi cositor. Reparații de urgență ale acoperișurilor din orice tip de material. Poate fi folosit ca adeziv izolat , lipind orice pe orice.



124898

Adeziv Tabla (colozinc) 290ml

VAPOURSEAL – Adeziv izolat pentru folii antivapori

Mastic izolat adeziv monocomponent plasto-elastic pe baza de dispersii acrilice, pentru izolarea la interior a benzilor bariera vapori. Izoleaza impotriva patrunderii aerului si vaporilor de apa ; excelenta aderența pe orice tip de folii bariera antivapori ; aderența buna pe suprafete poroase si umede permanent flexibil ; structura buna ; nu contine solventi sau isocianati ; rezistent UV fara plastifianti.

Aplicatii :

Ideal pentru conexiuni etanse ale foliilor antivapori si orice tip de suporturi, conexiuni etanse intre suprafetele adiacente in constructii ; garanteaza etanseizarea impotriva patrunderii aerului sau vaporilor conform DIN4108-7 si NBN EN13829 daca este aplicat corect



122391

Mastic Etansare Vaporseal 300 ml

WASSERSTOP – Pastă hidroizolantă pentru orice tip de acoperișuri

Pastă hidroizolantă, gata de lucru, pe bază de rășini sintetice ramforsată cu fibre sintetice. Hidroizolantă, rezistentă UV, permanent elastică, rezistentă pe o plajă mare de temperaturi (după uscare). Rezistentă mecanic fiind ramforsată cu fibre sintetice. Nu îmbătrânește, nu se contractă, nu crapă.

Aderență excelentă la toate suprafețele și materialele de construcție: carton asfaltat, beton, piatră, ardezie naturală, azbest, tablă galvanizată, sticlă, PVC etc.

APLICAȚII

Creată pentru reparații pe orice vreme, are aderență chiar pe suprafețe umede sau înghețate



105910	Pasta hidroizolanta WASSERSTOP 750 gr
104732	Pasta hidroizolanta WASSERSTOP 4 kg

HIDROIZOLANT ACOPERIȘURI PLANE ȘI ÎNCLINATE

Hidroizolatie bituminoasa pentru acoperisuri si fundatii cu aplicare pe suprafețe uscate.

Caracteristici: Rezistența la UV și fluctuații de temperatură; Fără solvenți

Rămâne elastică după uscare ; Impiedică formarea mușgaiului

Aderența orice suporturi, cum ar fi bituminoase de min 1 an, beton, caramida, ceramica, panouri ondulate.

Aplicații: Repararea și renovarea acoperișurilor și jgheburilor. Etanșizarea fundațiilor

101490	Hidroizolant bituminos acoperisuri 750 ml
101485	Hidroizolant bituminos acoperisuri 4 l
101492	Hidroizolant bituminos acoperisuri 10 l



ADEZIV IZOLANT PENTRU RULOURI DE BITUM

Adeziv bituminos pentru rulouri bituminoase, gata de lucru.

Caracteristici: Rezistența la UV ; Uscare rapidă

Lipire foarte puternică ; Se poate aplica la acoperișuri înclinate cu panta până la 15%

Suprafețe: suporturi bituminoase, metalice, poroase

Aplicații: Lipirea la rece a ruloșurilor bituminoase

101515	Adeziv izolant pentru rulouri de bitum 750 ml
101516	Adeziv izolant pentru rulouri de bitum 4 l
101517	Adeziv izolant pentru rulouri de bitum 10 l



HIDROIZOLANT FUNDATII SI PERETI

Hidroizolant fără solvenți pe bază de bitum. Folosit pentru protecția durabilă a zidurilor din beton sau cărămidă sau a fundații. Usor de aplicat, fara miros după uscare.

CARACTERISTICI: Usor de aplicat ; 100% rezistent la apa; Flexibila dupa uscare

Fără solvenți; Inodor dupa uscare

APLICAȚII

Protecția durabilă a pereților de beci, zidariei și a fundațiilor.



101314	Hidroizolant fundatii si pereti 4 l
101528	Hidroizolant fundatii si pereti 10 l

SILICOAT – Impregnant siliconic pentru piatra naturala

Soluție impregnantă gata de lucru, fără culoare, pe bază de silicon, cu eficiență mare în timp și penetrare foarte bună a suprafețelor poroase. Previne apariția mucegaiului sau a vegetației, respinge apa, împiedică apariția umezelii pe pereți. Nu împiedică pereții să respire. Nu se utilizează pe suprafețe neporoase.

APLICAȚII: Protecția pereților, fundațiilor împotriva apariției mucegaiului sau a vegetației.



101076	Impregnant piatra naturala 1 l
100183	Impregnant piatra naturala 5 l
100181	Impregnant piatra naturala 25 l

ANTIMOSS – Solutie antimucegai

Soluție antimucegai, incoloră, cu acțiune rapidă, gata de lucru, pentru suprafețe poroase ca: piatra naturală, cărămida, betonul, țigle ceramice, etc. Îndepărtează lichenii și mucegaiul,

asigurând o curățare rapidă și totală

a suprafețelor. Nu este dăunătoare pentru plante.

APLICAȚII Îndepărtează lichenii și mucegaiul, asigurând o curățare rapidă și totală a suprafețelor. Nu este dăunătoare pentru plante.



100177	Antimos 1 l
100178	Antimos 5 l

SPRAY CURATATOR DEGRESANT

Curatator si degresant cu uscare rapida pentru toate lucrarile de intretinere si montaj.

Aplicatii : Ideal pentru curatarea si degresarea tuturor suprafetelor. Se poate utiliza pentru pregatirea suprafetelor inaintea aplicarii masticurilor etansante, curatarea izolanților pe baza MS, PU si silicon neuscati, resturilor de gudron si a grasimilor. Folosit pe marea majoritate a suprafetelor poroase (metale, plastic, PVC etc).

Caracteristici : curata grasimile ; uscare rapida ; pentru aplicatii interioare si exterioare ; se poate aplica in multipozitie 360°.



119708	Spray curatator degresant 400 ml
--------	----------------------------------

SPRAY ZINC

Spray de inalta calitate cu compozitie ridicata de zinc (98% zinc) .

Aplicatii : Functioneaza ca o solutie de galvanizare care protejeaza fierul si otelul galvanizat impotriva corodarii. Din cauza actiunii sale catodice acest spray este foarte economic si eficace. Se poate utiliza la acoperisuri din tabla zincata, jgheaburi si burlane. Sprayul este ideal pentru protectia sudurilor in puncte.

Caracteristici : ideal pentru repararea suprafetelor galvanizate ; foarte economic, eficace si fiabil ; protectie pentru sudura in puncte ; bun conductor electric ; contine 98% zinc ; se poate utiliza pe rugina



119713	Spray Zinc Mat 400 ml
119714	Spray Zinc Alu 400 ml


APLICATORI SI ACCESORII

Pistol silicon cartus



Art nr: 111072 galben
Art nr: 106617 negru

Pistol silicon folie salam



Art nr: 112802

Spatula finisat izolanti



Art nr:120167
Art nr:123137 profi

Servetele curatare



Art nr: 120847 20 buc
Art nr: 113551 80 buc

HIDROIZOLANȚI ȘI ADEZIVI PENTRU ACOPERIȘURI



PRODUSE DE CALITATE FABRICATE ÎN BELGIA

SODAL SRL Calea Dârzei 86A , Dârza, Crevedia,
Jud Dâmbovița, Tel/Fax: 0213515804,
Email: office@soudal.ro, Web: www.soudal.ro

SODAL