

DISTANTIERI CLICKART pentru PLACA TURNATA

Produsul este destinat asigurării unei distanțe prestabilite, pentru armătura inferioară la plăcile de beton armat, pentru asigurarea acoperirii cu beton la plasa inferioară de armătură.

- Material: Polipropilena
- Culoare: Gri
- Grosimi permise fier beton: 6 - 16 mm
- Înălțimea distantierilor: 15, 20, 25 mm
- Greutate suportată: 70 – 80 kgf



APLICATII

- Produsul este destinat asigurării unei distanțe prestabilite, corespunzătoare sub plasa sudată sau carcasa ce formează armătura pentru o placă de beton turnată orizontal.
- Permite patrunderea betonului proaspăt prin perforații, acesta putându-se compacta prin vibrație fără probleme.
- Ulterior decofrării, rămâne înglobat în beton.
- Nu interacționează chimic cu betonul și nu produce patarea în timp a suprafeței.
- Partile aparente pe suprafața betonului după turnare sunt minime.
- Se montează ușor prin apăsare.

INSTRUCIUNI UTILIZARE

Armăturile vor fi montate în poziția prevăzută în proiect luându-se măsuri care să asigure menținerea acestora în timpul turnării betonului (distanțieri, agrafe, capre).

Se vor prevedea:

- cel puțin patru distantieri la fiecare mp de placă;

Se montează prin apăsare.