

INSTRUCTIUNI DE MONTARE :

1. Golul in zidarie va fi cu 10-15 mm mai mare decat dimensiunile exterioare ale tocului;
2. Fixarea tocului in perete se realizeaza cu dibluri, dispuse cel putin cate 3 buc pe inaltime;
3. Distanta max. intre punctele de prindere va fi de 700 mm;
4. Pozitionarea tocului se realizeaza cu cale reglabile; se va urmarii ca tocul sa fie in pozitie perfect verticala, respectandu-se distanta minima intre partea de jos a usii si suprafata finita a pardoselii de max 10 mm;
5. Spatiul dintre tocul usii si pereti se va etansa cu spuma poliuretana si/sau chituri siliconice;
6. Punerea in opera (montajul) a usilor se va face conform Reglementarilor tehnice C185-78 „Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si montarea in constructii a ferestrelor si usilor;
7. La punerea in opera vor fi respectate prevederile „Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii” aprobat cu ordinal MLPAT nr 9/N/1993 si prevederile „Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” - indicativ C300/1994;
8. Montajul se considera incheiat dupa efectuarea verificarilor sistemelor de inchidere-deschidere, incuiere- descuiere, precum si verificarea garniturilor de etansare.
9. Montajul se realizeaza de montator calificat;

Se va avea in vedere ca peretii cladirilor nu sunt intotdeauna drepti, sau conform masuratorilor, antemasuratorilor din documente, pot exista diferente pe golul de usa/lumina! Se va verifica inaintea inceperii montajului prin masurare dimensiunea golului, a usii, apoi vizual produsul daca corespunde, daca deschiderea este corespunzatoare, daca prezinta lovituri sau decolorari, lipsuri sau zgarieturi etc. In cazul in care se constata aspecte neconforme ele trebuie reclamate anterior montarii /receptiei- atat de catre montator cat si de catre beneficiar. In caz contrar usa va fi scoasa din garantie.

Montajul este realizat corect atunci cand produsul este in vinclu si permite inchiderea/deschiderea usii in conditii normale, fara bruscare sau fortare!

Nu se inchide usa peste cabluri sau alte elemente care pot conduce la deformarea sau inchiderea incorecta a usii!

Nu se trece/forta pragul cu unelte obiecte de constructie care pot provoca deteriorarea lui- gen roaba, carucior.

Se efectueaza montajul doar dupa ce se va asigura ca a fost efectuata gletuirea/alte operatiuni de constructie/reconstructie/reamenajare , si umiditatea din incapere este cea normala, asigurandu-se aerisirea corespunzatoare a incaperilor astfel incat sa nu permita crearea unui mediu umed in contradictoriu cu dispozitiile mentionate in declaratia de performanta -in spatiul unde se monteaza produsul. Acest produs este parte a constructiei, se monteaza in conditiile mentionate, este parte din mobilierul utilizatorului se va utiliza cu atentie conform recomandarilor! Crearea altor conditii decat cele pentru care produsul

a fost certificate poate conduce la afectarea fizica a produsului scaderea duratei de viata sau excluderea din garantie! Inainte sa montati usa, si la incheierea procesului verbal de receptie verificati daca vizual prezinta probleme. Nu se monteaza usile daca nu corespund vizual calitativ, mentionati problemele constatate la receptie .

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE :

1. In timpul utilizarii usile nu se vor inchide prin „trantire” sau „lovire”;
2. Curatarea suprafetelor metalice se face prin stergere cu o carpa moale imbibata intr-o solutie slab degresanta, iar curatarea suprafetelor din mdf /hdf se face prin stergere cu o carpa moale si uscata. Nu se vor folosi diluanti sau alte produse chimice sau bureti abrazivi;
3. Locasurile de patrundere a tijelor incuietoare vor fi mentinute curate, blocarea unui singur locas poate provoca blocarea sistemului de inchidere.
4. Periodic (recomandare la 3 luni) balamalele vor fi gresate.
5. Depozitarea pastrarea sau montarea usii se va face in spatii inchise si uscate.

CONTRAINDICATII :

1. Usa NU se sterge cu apa din abundenta si carpa uda.
2. NU se folosesc substante abrazive, solventi organici sau de alta natura, detergent.
3. NU se folosesc produse petroliere pentru curatare
4. NU se recomanda ridicarea usii tinand de sild(maner)

RISCURI PREVIZIBILE

USA PENTRU INTRARE IN APARTAMENT SE MONTEAZA IN INTERIOR, PROTEJATA FATA DE UMIDITATE SI RADIATIA SOLARA. USA PENTRU EXTERIOR (CASE VILE),SE MONTEAZA LA EXTERIOR TREBUIE SA FIE PROTEJATA FATA DE RADIATIA SOLARA /SA NU FIE EXPUSA DIRECT INTEMPERIILOR;

In aceste conditii aceasta nu va fi bruscata sau lovita cu obiecte contondente ,provocand astfel ruperea sau zgarierea fetelor de usa. Nu va fi curatata cu solvent sau alte substante care sporesc corозиunea sau decolorarea sau matuirea sau cu obiecte care ar putea provoca zgarierea. Neindeplinirea prezentei poate conduce la pierderea nuantei culorii sau a luciului, zgarierea, corodarea, umflarea fetelor de usa, dezechilibrarea usii. Neintretinerea usii in conditiile mentionate conduce la excluderea din perioada de garantie.

Usile sunt construite si testate sa corespunda conditiilor climaterice din statul de origine al producatorului, respectand intocmai Normele UE..

Nerespectarea celor mentionate mai sus conduce la absolvirea societatii noastre de orice raspundere si cade in sarcina exclusiva a beneficiarului.

