

DECLARATIA DE PERFORMANTA
NR. 54-PEF-2019-08-12

1. Cod unic de identificare a produsului-tip:
Isoflect Silver
2. Tipul, lotul sau numarul de series au orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii: sunt indicate pe eticheta produsului.
3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila: Produse termoizolante cu aplicabilitate multipla.
4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 alineatul (5)
S.C. ISO FLECT INSULATION S.R.L., ALEEA TEXTILISTULUI 23A, SLATINA, JUD. OLT, ROMANIA
SC. JIFFY PACKAGING S.A., STR. DUMBRAVEI NR. 10 D, PIATRA NEAMT, JUD. NEAMT, ROMANIA
5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat (al carui mandate acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011
NU ESTE CAZUL
6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii (asa cum este prevazut in anexa V a RPC)
SYSTEM 3
7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit cu un standard armonizat:
Raport de evaluare si verificare a constantei performantei
nr.20/25.09.2017/Laboratoare "URBAN-INCERC"
in acord cu standardul SR EN 13859-1:2014

8. Performanta declarata:

Caracteristici	Niveluri declarate de performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactia la foc	E	SR EN 13501 – 1+A1:2000
Difuziune vapori de apa – metoda gravimetrica (m)	59	EN ISO 12572
Rezistenta la intindere in directie longitudinala (N/50mm)	63	EN 12311 - 1
Rezistenta la intindere in directie transversal (N/50mm)	48	EN 12311 - 1
Alungire in directie longitudinala (%)	55	EN 12310 - 1
Forta maxima – longitudinala (N)	32	
Alungire in directie transversala (%)	4	EN 12310 - 1
Forta maxima – transversala (N)	31	
Flexibilitatea la temperaturi scazute (-40°C)	Fara crapaturi pe partea superioara si inferioara a esantioanelor	EN 1109
Modificari dimensionale: - directie longitudinala - directie transversala	- 1.8% - 0.4%	EN 1107 - 2

9. Performanta produsului identificata la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 8.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata in numele reprezentantului Isoflect Insulation S.R.L

Director General: Bogdan Ivanescu



Tel: 021 780 75 85

www.isoflect.ro

Sistemul de management al calitatii certificate conform ISO 9001/2015 cu nr. 812/2019

Sistemul de management al mediului certificate conform ISO 14001:2015 cu nr. 757M/2019