

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

In acord cu Regulamentul Produselor de Constructii EU nr. 305/2011

Nr. 048CPR01-02-2019

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Profil perforat T24

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții

T/24 MM

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Profile din oțel zincat pentru sisteme de plafon casetat

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

Security Aluminum Hellas SA, Str. Agias Annis nr. 76, 12241 Egaleo, Athena, Grecia
Tume comercial – Safe-Lock

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții (astfel cum este prevăzut în anexa V):

Sistemul 4

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Producatorul a efectuat analizele de tip de produs in acord cu cerintele standardul european EN 14195:2005 pentru Sistem 4.

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

EN 14195:2005–Componentele structurii metalice pentru sisteme de placi de rigips-carton, Definiții, condiții și metode de încercare

9. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale: | Performanța | Specificațiile tehnice armonizate |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Tabla galvanizata @ Grosimi | Trece | EN 10143:2006 |
| Acoperire zinc | Z 100 gr/m ² | EN 10326/10327:2004 |
| Rezistența la tracțiune Re | 140-300 N/mm ² | EN 10326/10327:2004 |
| Reactia la foc | Euroclasa A1 | EN 14195:2005 |
| Latimea pt profilul T/24 | 24 mm | EN 14195:2005 |
| Inaltime pt profilul T/24/38 | 38 mm | EN 14195:2005 |
| Inaltime pt profilul T/24/30 | 30mm | EN 14195:2005 |
| Inaltime pt profilul T/24/28 | 28 mm | EN 14195:2005 |
| Lungimea pt profilul T/24/38/3700 | 3700 mm | EN 14195:2005 |
| Lungimea pt profilul T/24/38/1200 | 1200 mm | EN 14195:2005 |
| Lungimea pt profilul T/24/38/0600 | 600 mm | EN 14195:2005 |
| Lungimea pt profilul T/24/28/0600 | 600 mm | EN 14195:2005 |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Stefanos Petroulas
Manager

Atena 01/02/2019

SECURITY ALUMINUM HELLAS S.A.
76, AGIAS ANNIS STR., 122 41 ATHENS, GREECE
VAT No. EL 094070481-REG. OFF. FAE ATHINON
TEL. 0030 210 3450221 - FAX: 0030 210 3422519

Tradus la SC ARABESQUE SRL cu sediul in Galati str. Timisului nr.1 de catre
Director Calitatea Ing. Dima Neculai

