



INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

FIX STRONG Montaj adeziv alb

FIX STRONG Montaj adeziv alb

1. Descrierea produsului

Adeziv gata de utilizare, cu consistență de pastă pentru lucrări de finisare în construcții, cu o aderență inițială excelentă la substraturile tipice. Nu conține solvenți organici.

2. Proprietăți

Culoarea adezivului:	albă
Culoarea îmbinării:	albă
Consistență:	pastă
Densitate:	1,4 ± 0,05 kg/L
Timpul de aderență:	15 minutes
Timpul de lipire completă:	24 h
Randament:	1,5 - 3 m ² /L în funcție de tipul și porozitatea elementelor lipite
Rezistența lipiturii la tracțiune:	min 6 MPa
Proprietățile îmbinării:	flexibilă, rezistentă la umiditate

Beneficii:

- Pentru interior și exterior
- Putere mare de fixare
- "Înlocuiește cuiele"

3. Utilizare

Perfect pentru lipirea elementelor din lemn, metal, ceramică, sticlă, placaj, materiale asemănătoare lemnului, PVC, polistiren, poliuretan și altele. Poate fi utilizat pentru lipirea pe toate substraturile tipice utilizate în construcții. Pentru interior și exterior.

4. Instrucțiuni de utilizare

1. Curățați bine suprafețele lipite, îndepărtați praful și degresați-le, nivelați suprafața. Îndepărtați reziduurile vechi de vopsea.
2. Lipirea trebuie realizată la o temperatură cuprinsă între +10°C până la +30°C.
3. Aplicați adezivul în puncte sau dungi pe substrat sau pe elementul care este lipit. În plus, aplicați o picătură pe colțurile și capetele obiectelor lipite.
4. Alăturați elementele lipite și apăsați-le. Îndepărtați excesul de adeziv. Piesele lipite pot fi poziționate fără a fi desprinse timp de aproximativ 10 minute după aplicarea adezivului.
5. Dacă există tensiune sau dacă piesele fixate sunt deosebit de grele, acestea trebuie să fie imobilizate până la întărirea completă.
6. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 ore.
7. După finalizarea procesului de lipire, sigilați bine ambalajul adezivului.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl





INFORMAȚII TEHNICE ȘI COMERCIALE

FIX STRONG Montaj adeziv alb

8. Curățați uneltele murdare și petele proaspete de adeziv cu apă. Îndepărtați murdăria uscată, mecanic.

5. Ambalaje și cantități

Codul produsului	Capacitate	Tipul ambalajului
DKMF140/INT1	140 g	tub de plastic în cutie de prezentare
DKMF280/INT1	280 ml	cartuș de plastic

6. Perioada de valabilitate

2 ani.

7. Observații

Condiții de transport și depozitare:

Transportați și depozitați în ambalaje originale bine închise la o temperatură cuprinsă între +5°C până la +30°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Alte observații:

În timpul folosirii produsului și la finalizarea lucrului aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. Adezivul înghețat își pierde definitiv proprietățile. Nu lipește PP, PE, PTFE. Se recomandă efectuarea unei probe de lipire pe o suprafață mică, înainte de folosire. Cel puțin una dintre suprafețele care trebuie lipite trebuie să fie poroasă și absorbantă.

EUH208 - Conține amestec de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-onă [EC no. 247-500-7] și 2-metil-2H-isotiazol-3-onă [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Risc de reacție alergică.

EUH210 - Fișă cu date de securitate este disponibilă la cerere.

Produs tratat cu produse biocide: amestec de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-onă [EC no. 247-500-7] și 2-metil-2H-isotiazol-3-onă [EC no. 220-239-6] (3:1), tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroximetil)imidazo [4,5-d]imidazol-2,5 (1H, 3H) -dione, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, bronopol (INN).

Acest amestec nu îndeplinește criteriile de clasificare ca periculos în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivei 67/548/CEE și 1999/45/CE și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, cu toate acestea, a fost pregătită o fișă cu date de securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, acordarea autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), înființarea Agenției Europene pentru Produse Chimice, modificarea Directivei 1999/45/CE și abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 793/93 și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76 a Consiliului/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE cu modificările ulterioare.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl