

GWS 750 (115 mm)	
GWS 750 (115 mm) (EAN)	0 601 394 0D0 (3165140793407), 0 601 394 0E0 (3165140793414), 0 601 394 0G0 (3165140793421), 0 601 394 0G1 (3165140793391), 0 601 394 0H0 (3165140793438), 0 601 394 00A (3165140876742), 0 601 394 000 (3165140823326), 0 601 394 031 (3165140876780), 0 601 394 050 (3165140793353), 0 601 394 061 (3165140833585), 0 601 394 07B (3165140953634), 0 601 394 070 (3165140823340), 0 601 394 072 (3165140833592), 0 601 394 075 (3165140895736), 0 601 394 090 (3165140823371), 0 601 394 260 (3165140823364)
Alocare mailing	Metal
Subdiviziune categorie de produse	Polizor unghiular
Poziționare	Randament ridicat pentru utilizare universală
Avantajul utilizatorului incl. Argument	Performant și sub suprasarcină datorită motorului de 750 Wați
	Confort ridicat de operare datorită circumferinței mici a mânerului
	Perfect pentru utilizare universală
Alte avantaje	Protecția anti-repornire - împiedică repornirea automată a sculei electrice după întreruperea curentului
	Capotă de protecție rezistentă la torsiune și protecție anti-repornire pentru un grad ridicat de protecție a utilizatorului
	Lucrările în locuri înguste datorită carcasei transmisiei mici
	Buton mare de blocare a axului pentru schimbarea simplă și rapidă a accesoriului
	Large spindle lock button for easy and fast accessory changes
Putere nominală	750 W
Turație la mersul în gol	11.000 rot/min
Diam.discuri	115 mm
Greutate	1,8 kg
Comutator	2 căi
Nivel presiune sonoră	91 dB(A)
Nivel putere sonoră	102 dB(A)
Incertitudine K	3 dB
Nivel zgomot	The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 91 dB(A); Sound power level 102 dB(A). Uncertainty K= 3 dB.
0 601 394 0D0	
0 601 394 0E0	
0 601 394 0G0	
0 601 394 0G1	
0 601 394 0H0	
0 601 394 00A	
0 601 394 000	
0 601 394 031	
0 601 394 050	
0 601 394 061	
0 601 394 07B	
0 601 394 070	
0 601 394 072	
0 601 394 075	
0 601 394 090	
0 601 394 260	