

|   |   |
|---|---|
| <b>PBH 2500 RE</b>                                    |   |
| PBH 2500 RE (EAN)                                     | 0 603 344 401 (3165140668231), 0 603 344 421 (3165140668248), 0 603 344 431 (3165140668255)   |
| Descriere scurtă produs                               | Compact și foarte puternic, pentru găurire cu și fără percuție și dăltuire  |
| Caracteristici produs de TOP                          | Motor de 600 W și mecanism de percuție pneumatic de 1,9 j pentru toate utilizările  |
|   | Mandrină SDS plus pentru schimbarea rapidă, fără cheie, a accesoriilor  |
|   | Găurește cu percuție și dăltuiește în beton și zidărie sau găurește plăcile ceramice, lemnul și metalul   |
|   | Funcție de dăltuire Vario Lock, care permite selecția unor poziții diferite ale dălții  |
|   | Până la 22/30/13 mm în beton/lemn/metal, cântărește numai 2,2 kg  |
| Subdiviziune categorie de produse                     | Ciocan rotopercutor   |
| Putere nominală                                       | 600 W   |
| Putere utilă  | 300 W   |
| Turație la mersul în gol                              | 0 – 2.000 rot/min   |
| Număr percuții  | 0 – 5.000 percuții/min  |
| Energie de percuție (EPTA)                            | 1,9 J   |
| Mecanism de percuție Bosch                            | pneumatic   |
| Greutatea mașinii                                     | 2,2 kg  |
| Diam. max. găurire beton                              | 22 mm   |
| Diam. max. găurire oțel                               | 13 mm   |
| Diam. max. găurire lemn                               | 30 mm   |
| Mecanism de percuție pneumatic                        | +   |
| Oprire rotație  | +   |
| Sistem electronic Bosch                               | +   |
| Funcție de dăltuire                                   | +   |
| Funcționare dreapta-stânga                            | +   |
| Bosch SDS plus  | +   |
| Softgrip  | +   |
| Utilizare: înșurubare / găurire / găurire cu percuție | +   |
| Nivel presiune sonoră                                 | 93,5 dB(A)  |
| Nivel putere sonoră                                   | 104,5 dB(A)   |
| Incertitudine K                                       | 3 dB  |
| Nivel zgomot  | The A-rated noise level of the power tool is typically as follows: Sound pressure level 93,5 dB(A); Sound power level 104,5 dB(A). Uncertainty K= 3 dB. |
| 0 603 344 401   |   |
| 0 603 344 421   |   |
| 0 603 344 431   |   |