

#### DESCRIERE

SuperCalco M este un var hidratat de tip CL80-S conform EN 459-1 si se prezinta sub forma unei pulberi de culoare gri deschis. Contine  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ .

#### APLICATIE

Industria materialelor de construcții: mortar, tencuială.

#### UTILIZARE

Se utilizeaza conform instructiunilor specifice aplicatiei.  
Temperatura de preparare si dozare este 5-35 C.  
A se evita inghetul, ploaia sau uscarea brusca

#### AMBALARE / TRANSPORT / DEPOZITARE

Depozitarea in ambalajul furnizorului (paletizat) poate fi facuta in orice mediu pe intrega perioada de valabilitate, cu conditia ca folia de protectie sa fie mentinuta intacta. Depozitarea în vrac ar trebui să se facă în silozuri special construite, in medii uscate. Reduceți contactul cu aerul și cu umezeala. Produsul este disponibil vrac si insacuit.  
Termenul de valabilitate este de 1 an de la data livrării pt vrac si 2 ani de la data productiei imprimata pe ambalaj pt insacuit.

#### PRODUS IN

Punctul de lucru Valea Mare-Pravat  
Punctul de lucru Chiscadaga

#### SPECIFICATII TEHNICE

CaO+MgO, %	min. 80
Ca(OH) <sub>2</sub> disponibil, %	min. 65
MgO, %	max. 5
CO <sub>2</sub> , %	max. 15
SO <sub>3</sub> , %	max. 2
Finete - rest pe 0.2 mm, %	max. 2
Finete - rest pe 0.09 mm, %	max. 7
Apa libera, %	max. 2
Densitate aparenta, Kg/dm <sup>3</sup>	0.3 – 0.6
Stabilitate, mm	max. 20

#### REFERINTE NORMATIVE

Produsul este certificat in conformitate cu EN 459-1

#### SECURITATE

Fisa cu date de securitate este disponibila la cerere

#### VERSUNEA DOCUMENTULUI

Editia 2 Revizia 2 / 18.01.2020