

EWS1150RS | Fierăstrău circular electric 1150 W, pânză de 55 mm



- Talpa reglabilă permite tăierea la unghiuri înclinate de la 0° la 45°.
- Blocare a axului pentru schimbarea ușoară a pânzei.
- Adâncime de tăiere reglabilă pentru o debitare eficientă.
- Spațiu integrat de depozitare a cheii.
- Indicator Livetool Indicator™ care devine albastru când este alimentat la curent.

| EWS1150RS | |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Adâncime max. de tăiere 45° (mm) | 38 |
| Adâncime max. de tăiere 90° (mm) | 55 |
| Capacitate înclinare (°) | 45° |
| Diametru interior disc (mm) | 20 |
| Diametrul exterior al pânzei (mm) | 170 |
| Furnizat în | Recyclable Carton |
| Greutate (kg) | 4.7 |
| Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A)) | 3.0 |
| Nivel nesigur putere zgomot (dB(A)) | 3.0 |
| Nivel presiune zgomot (dB(A)) | 91.5 |
| Nivel putere zgomot (dB(A)) | 102.5 |
| Nivel vibrații (m/s ²) | 4.57 |
| Power | 1150W |
| Turația la mersul în gol (rpm) | 5,600 |
| Vibrații nesigure (m/s ²) | 1.5 |
| Vibrații tăiere lemn (m/s ²) | 1.9 |
| Vibrații tăiere lemn nesigur (m/s ²) | 1.5 |