



HEATECO CLOUD (CN 03) CU MONTAJ PE PERETE CU  
CONTROL PRIN INTERNET

CN03 100 EIS CLOUD W



Puterea maximă	1000 W
Regulator al temperaturii	electronic
Pentru camera cu pana la	20-30 m <sup>3</sup>
Suprafață încălzită	8-12 m <sup>2</sup>
înălțime	0.45 m
lățime	0.09 m
Lungime	0.56 m



## Informații

HeatEco Cloud (CN 03) cu montaj pe perete cu  
control prin internet

CN03 100 EIS CLOUD  
W

- Convecție optimă - încălzirea camerei cu până la 25% mai rapidă
- Regulator al temperaturii cu precizie până la 0.1°C
- Regulator al temperaturii electronic 10-30°C
- Până la 21% costuri cu electricitate mai scăzute
- Calibrarea termostatului pentru obținerea confortului dorit - corecție de temperatură  $\pm 4^{\circ}\text{C}$
- Modul incorporat IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi pentru control pe internet
- Programator săptămânal 24h / 7d cu trepte la 30 de minute
- Pornire adaptivă cu opțiunea pornire / oprire - asigură un confort optim și economisește energie
- Posibilitatea instalării în baie - Protecție împotriva stropirii cu apă IP24
- Funcție de pornire/oprire întârziată - 96 de ore
- Funcție „Protecție împotriva înghețului”, temperatură fixată: 5°C cu opțiunea pornire / oprire
- Protecție pentru copii /funcție de blocare
- Protecție împotriva supraîncălzirii
- Afișaj LED care afișează temperatura dorită și cea reală a aerului din cameră
- Construcție metalică stabilă

## Informații gama

HeatEco Cloud (CN 03) cu montaj pe perete  
cu control prin internet

CN03 100 EIS  
CLOUD W

Convectoarele electrice de perete HeatEco, cu control prin Internet, ating 39% din maxim 40% din Eficiența energetică sezonieră. Acest lucru este realizat datorită termostatului electronic și funcțiilor legate de ERP (funcții "smart") care economisesc energia electrică și fac viața mai ușoară pentru consumatori. Și anume, funcția "Pornire adaptivă", Corecția senzorului de temperatură  $\pm 4^{\circ}\text{C}$ , control prin Internet, funcția "Programator săptămânal 24/7".